



# מעבדה 1



## SearchSploit

- עמוד 1 -

כל הזכויות שמורות © סיבר סקול בע"מ, אילנות 7, כרמיאל | 077-7781383

## נושאי המעבדה

הדרך דרך ההצגה של כל הניצולים הזמינים וכיצד להוריד אותם באמצעות SearchSploit דרך CLI.

## זמן מוערך

15-30 דקות

## סביבת מעבדה

- סביבה וכלים
  - VirtualBox
    - Kali Linux
      - SearchSploit

## משימת מעבדה: עבודה עם SearchSploit

יש להשתמש ב-SearchSploit כדי למצוא ולהוריד ניצולים עבור שירותי OpenSSH ו-Apache.

- 1 יש לוודא שהמכונות הווירטואליות Kali ו-pfSense פועלות.
- 2 במחשב Kali, יש להשתמש ב-SearchSploit כדי לחפש נקודות תורפה ב-OpenSSH 7.7.
- 3 יש לשים לב כמה נקודות תורפה פוטנציאליות אפשר לנצל. יש להשתמש ב-SearchSploit כדי לחפש נקודות תורפה בשירות Apache 2.4 ולשים לב כמה נקודות תורפה פוטנציאליות יש ב-Apache 2.4.
- 4 יש להשתמש ב-SearchSploit כדי להעתיק את הסקריפט של Apache ולאמת שהקובץ קיים לאחר ההורדה.

## רמזים

### משימת מעבדה

- יש להריץ את SearchSploit דרך המסוף.
- יש לשקול להשתמש במדריך העזרה של SearchSploit כדי ללמוד איך להעתיק את הניצול.